

Web Services - descrizione dei metodi

AskForCredits

Descrizione:

Controllo del numero di crediti rimanenti

Dati da passare:

user propria username

psw propria password

Dati di ritorno

AskForCreditsResult numero di crediti rimanenti

AskForMessages

Descrizione:

Controllo del numero di messaggi che possono essere inviati

Dati da passare:

user propria username

psw propria password

idservice id servizio (vedi nota)

Dati di ritorno

AskForMessagesResult numero di messaggi che possono essere inviati

GetCredits

Descrizione:

Numero di crediti necessari per l'invio di un singolo messaggio

Dati da passare:

idservice id servizio (vedi nota)

Dati di ritorno

GetCreditsResult numero di crediti necessari all'invio di un messaggio del tipo richiesto

RetrieveAddrBook

Descrizione:

Recupero dell'intera rubrica

Dati da passare:

user propria username

psw propria password

Dati di ritorno

RetrieveAddrBookResult Rubrica in formato XML composto da schema e XML

RetrieveAddrBookNumber**Descrizione:**

Recupero del numero di telefono di un contatto in base al nome

Dati da passare:

user propria username
psw propria password
contact nome e cognome del contatto

Dati di ritorno

RetrieveAddrBookNumberResult Numero di telefono del contatto

Send**Descrizione:**

Invio singoli o multipli SMS

Dati da passare:

user propria username
psw propria password
num array di numero di telefono nel formato internazionale (+.....)
body testo (max. 160 caratteri)
from mittente (max. 11 caratteri alfanumerico, utilizzato solo per gli idservice 4, 6, 18 e 19 - vedi nota)
idservice id servizio (vedi nota)
idmessage identificativo univoco del messaggio (solo per gli idservice 5, 6 e 19 - vedi nota)
datetimetosend data di invio, se lo si vuole posticipare, nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss

Dati di ritorno

SendResult Risposta nel formato "OK - *messaggio*" nel caso in cui l'invio sia andato a buon fine, o "ER - *messaggio*" nel caso in cui l'invio non sia andato a buon fine

SendSimple**Descrizione:**

Invio semplice di singoli o multipli SMS, solo per messaggi con IDService 1, 4, 18, 20, 21 (vedi nota)

Dati da passare:

user propria username
psw propria password
num array di numero di telefono nel formato internazionale (+.....)
body testo (max. 160 caratteri)
from mittente (max. 11 caratteri alfanumerico, utilizzato solo per gli idservice 4, 6, 18 e 19)
idservice id servizio (vedi nota)

Dati di ritorno

SendSimpleResult Risposta nel formato "OK - *messaggio*" nel caso in cui l'invio sia andato a buon fine, o "ER - *messaggio*" nel caso in cui l'invio non sia andato a buon fine

ViewLog

Descrizione:

Recupera il log dei messaggi spediti in un determinato periodo

Dati da passare:

user propria username
psw propria password
datainizio data di inizio estrazione nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss
datafine data di fine estrazione nel formato AAAA/MM/GG hh:mm:ss

Dati di ritorno

ViewLogResult LOG in formato XML composto da schema e XML

ViewQueue

Descrizione:

Visualizza la lista di SMS accodati per un invio differito (Send con datetimetosend valorizzata)

Dati da passare:

user propria username
psw propria password

Dati di ritorno

ViewQueueResult Lista degli SMS in attesa di essere spediti

NOTA: Valori possibili per IDService

- 1 SMS senza personalizzazione del mittente e senza ricevuta di ritorno
- 4 SMS con personalizzazione del mittente e senza ricevuta di ritorno
- 5 SMS senza personalizzazione del mittente e con ricevuta di ritorno
- 6 SMS con personalizzazione del mittente e con ricevuta di ritorno
- 18 SMS medi con personalizzazione del mittente e senza ricevuta di ritorno
- 19 SMS medi con personalizzazione del mittente e con ricevuta di ritorno
- 20 SMS su numerazioni estere
- 21 SMS medi senza personalizzazione del mittente e senza ricevuta di ritorno